

अन्य फ़्लैश इकाइयाँ

निम्न फ़्लैश इकाइयों का उपयोग गैर-TTL स्वचालित और मैनुअल मोड में किया जा सकता है।

फ़्लैश इकाई	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX ¹	SB-30, SB-27 ² , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ³ , SB-21B ³ , SB-29S ³
A गैर-TTL स्वचालित	✓	–	✓	–
M मैनुअल	✓	✓	✓	✓
BS दोहराव फ़्लैश	✓	–	–	–
REAR पिछला-पर्दा सिंक ⁴	✓	✓	✓	✓

1 P, S, A या M मोड चुनें, अंतर्निर्मित फ़्लैश नीचे करें और केवल वैकल्पिक फ़्लैश इकाई का उपयोग करें।

2 फ़्लैश मोड स्वतः TTL पर सेट हो जाता है और शटर रिलीज़ अक्षम हो जाता है। फ़्लैश इकाई को A (गैर-TTL स्वचालित फ़्लैश) पर सेट करें।

3 स्वचालित-फोकस की सुविधा केवल AF-S VR सूक्ष्म-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED और AF-S सूक्ष्म NIKKOR 60mm f/2.8G ED लेंसों के साथ ही उपलब्ध है।

4 फ़्लैश मोड चुनने के लिए कैमरे का उपयोग करने पर उपलब्ध।