

CLS-kompatible blitser

Følgende funksjoner er tilgjengelige med CLS-kompatible eksterne blitser:

		SB-5000	SB-910, SB-900, SB-800	SB-700	SB-600	SB-500	SU-800	SB-R200	SB-400	SB-300	
Enkel blits	i-TTL	i-TTL-balansert utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer ¹	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓
		Standard i-TTL utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer	✓ ²	✓ ²	✓	✓ ²	✓	—	—	✓	✓
	⊗A Blenderstyrt blitsautomatikk	✓	✓ ³	—	—	—	—	—	—	—	—
	A Auto uten TTL	— ⁴	✓ ³	—	—	—	—	—	—	—	—
	GN Manuell, avstandsprioritert	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	M Manuell	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	—	—	✓ ⁵	✓ ⁵	—
	RPT Repeterende blits	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
Optisk avansert trådløs blitsstyring	Masterblits	Ekstern blitsstyring	✓	✓	✓	—	✓ ⁵	✓	—	—	—
		i-TTL i-TTL	✓	✓	✓	—	✓ ⁵	—	—	—	—
		[A:B] Hurtig trådløs blitsstyring	✓	—	✓	—	—	✓ ⁶	—	—	—
		⊗A Blenderstyrt blitsautomatikk	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
		A Auto uten TTL	—	— ⁷	—	—	—	—	—	—	—
	Ekstern blits	M Manuell	✓	✓	✓	—	✓ ⁵	—	—	—	—
		RPT Repeterende blits	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
		i-TTL i-TTL	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—
		[A:B] Hurtig trådløs blitsstyring	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—
		⊗A/A Blenderstyrt blitsautomatikk/Auto uten TTL	✓ ⁸	✓ ⁸	—	—	—	—	—	—	—
		M Manuell	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	
		RPT Repeterende blits	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	
Avansert radiokontrollert trådløs blitsstyring		✓ ⁹	—	—	—	—	—	—	—	—	
Overføring av informasjon om fargetemperatur (blits)		✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	
Overføring av informasjon om fargetemperatur (LED-lampe)		—	—	—	—	✓	—	—	—	—	
Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering ¹⁰		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	
FV-lås ¹¹		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fokuseringslys for flerfelts AF		✓	✓	✓	✓	—	✓ ¹²	—	—	—	
Reduksjon av rød øyerefleks		✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	
Innstillingslys for kameraet		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	
Firmware-oppdatering for kamerablits		✓	✓ ¹³	✓	—	✓	—	—	—	✓	

1 Ikke tilgjengelig med punktmåling.

2 Kan også velges med blitsen.

3 ⊗A/A-funksjonsvalg utført på blitsen med egendefinerte innstillinger. "A" velges når et objektiv uten CPU brukes.

4 Auto uten TTL blir velges når et objektiv uten CPU brukes.

5 Kan bare velges med kameraalternativet **Blitsstyring**.

6 Kun tilgjengelig under nærbildefotografering.

7 Auto uten TTL (A) brukes med objektiver uten CPU, uavhengig av funksjonen valgt med blitsen.

8 Valg av ⊗A og A avhenger av alternativet som er valgt med masterblitsen.

9 Støtter de samme funksjonene som ekstern blitser med optisk AWL.

10 Kun tilgjengelig i blitsstyringsfunksjonene i-TTL, ⊗A, A, GN og M.

11 Kun tilgjengelig i blitsstyringsfunksjonen i-TTL eller når blitsen er satt til å avgjøre forhåndsblits i blitsstyringsfunksjon ⊗A eller A.

12 Kun tilgjengelig når en styringsenhet brukes.

13 Firmware-oppdateringer for SB-910 og SB-900 kan utføres fra kameraet.