

अन्य फ़्लैश इकाइयाँ

गैर-TTL स्वचालित और मैनुअल मोड में निम्नलिखित फ़्लैश इकाइयों का उपयोग किया जा सकता है।

फ़्लैश इकाई	SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24	SB-50DX	SB-30, SB-27 ¹ , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15	SB-23, SB-29 ² , SB-21B ² , SB-29S ²
A गैर-TTL स्वचालित	✓	–	✓	–
M मैनुअल	✓	✓	✓	✓
^{④④} दोहराव फ़्लैश	✓	–	–	–
REAR पिछला-पर्दा सिंक ³	✓	✓	✓	✓

1 फ़्लैश मोड स्वचालित रूप से TTL पर सेट हो जाता है और शटर-रिलीज़ असमर्थ हो जाता है। फ़्लैश इकाई A (गैर-TTL स्वचालित फ़्लैश) पर सेट करें।

2 स्वचालित-फोकस केवल AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED और AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED लेंसों के साथ ही उपलब्ध है।

3 जब कैमरा का उपयोग फ़्लैश मोड का चयन करने के लिए किया जाता है, तो उपलब्ध।