عدسات CPU المتوافقة

توصي نيكون باستخدام عدسات CPU (باستثناء عدسات IX Nikkor) وعلى وجه الخصوص العدسات من النوع G، E و D، التي تدعم مجموعة كبيرة من الخصائص التي توفرها الكاميرا.

إعداد الكاميرا / العدسة/الكمالية	وضع التركيز البؤري		وضع التصوير		نظام المعايرة			
	AF (تركيز بؤري تلقائي)	MF (مع معين مدى إلكتروني) [1]	M	أوضاع أخرى	ثلاثية الأبعاد [2]	لون [2]	[3] [4]	[5]
النوع G أو E أو D [6] أو AF-S أو AF-P أو AF-I	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔
سلسلة PC-E NIKKOR [7,8]	-	✔ [9]	✔	✔	✔	-	✔	✔
f/4E ED مم PC NIKKOR 19 [8,10]	-	✔ [9]	✔	✔	✔	-	✔	✔
f/2.8D مم PC Micro 85 [11]	-	✔ [9]	✔	-	✔	-	✔	✔
محول تقريب AF-I / AF-S	✔ [12]	✔ [12]	✔	✔	✔	-	✔	✔
عدسات AF NIKKOR أخرى (ماعدا عدسات F3AF)	✔	✔ [13]	✔	✔	-	✔	✔	-
AI-P NIKKOR	-	✔ [14]	✔	✔	-	✔	✔	-

1 التركيز البؤري اليدوي متاح في جميع العدسات.
2 مصفوفة.
3 قياس المنتصف.
4 بقعية (معايرة نقطة التركيز البؤري المختارة).
5 قياس التظليل.
6 تدعم عدسات VR خاصية تقليل الاهتزاز (VR).
7 قد تتصل مقبض التبديل لـ f/3.5D ED مم PC-E NIKKOR 24 بجسم الكاميرا إذا تم تدوير العدسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض توليفات التبديل و التدوير قد لا تكون متاحة بسبب ملامسة العدسة لجسم الكاميرا.
8 يؤدي تحريك و/أو إمالة العدسات إلى إعاقة التعريض الضوئي.
9 لا يمكن استخدامه مع الإمالة أو التحريك.
10 بعض توليفات التبديل والتدوير قد لا تكون متاحة بسبب ملامسة العدسة لجسم الكاميرا.
11 لا يمكن الوصول إلى الحد المثالي من التعريض الضوئي إلا إذا كانت العدسة مضبوطة على فتحة قصوى ولم يتم تحريك أو إمالة العدسة.
12 مع أقصى حد فعال للفتحة f/5.6 أو أسرع.
13 في حالة ضبط العدسات f/3.5-4.5 مم28 -AF 85، f/2.8 مم35-AF 70، f/2.8 مم80-AF 200 (طراز جديد)، أو f/3.5-4.5 مم28-AF 85 على أقصى زوم تكبير لها عند مسافة التركيز البؤري الأدنى، قد يتم عرض مؤشر عمل التركيز البؤري (●) عندما تكون الصورة على شاشة الهدف في معين المنظر ليست في بؤرة التركيز البؤري. قبل التصوير، تأكد من أن الصورة الموجودة في شاشة معين المنظر قيد التركيز.
14 مع فتحة قصوى f/5.6 أو أسرع.

© 2017 Nikon Corporation