

Ru D7500 Интерактивное руководство

Совместимые объективы с микропроцессором

Компания Nikon рекомендует использовать объективы с микропроцессором (за исключением объективов IX Nikkor) и, в частности, объективы типа G, E и D, которые поддерживают полный диапазон функций, предлагаемых фотокамерой.

Настройка фотокамеры	Режим фокусировки		Режим съемки		Система замера экспозиции			
		MF (сэлектронным		Прочие 🔘 2		⊚ ³	•* ⁵	
Объектив/ принадлежность	AF	дальномером) ¹	M	режимы	3D	Цвет	•4	
Тип G, E или D ⁶ ; AF-S, AF-P, AF-I	~	V	~	~	~	_	~	~
Серия PC-E NIKKOR ^{7,8}	_	✓ 9	~	'	~	_	~	~
PC NIKKOR 19 mm f/4E ED ^{8, 10}	_	✓ 9	~	~	~	_	~	~
PC Micro 85 mm f/2,8D ¹¹	_	✓ 9	~	_	~	_	~	~
Телеконвертор AF-S/AF-I	✓ 12	✓ 12	~	~	~	_	~	~
Прочие объективы AF NIKKOR (за исключением объективов для фотокамеры F3AF)	~	✓ 13	~	~	_	~	~	_
AI-P NIKKOR	_	✓ 14	~	~	_	~	~	_

- Ручная фокусировка доступна со всеми объективами.
- 2 Матричный.
- 3 Центровзвешенный.
- 4 Точечный (замеряет выбранную точку фокусировки).
- 5 По ярким участкам.
- 6 Подавление вибраций (VR) поддерживается объективами VR.
- 7 Ручка сдвига для объектива PC-E NIKKOR 24 мм f/3,5D ED может коснуться корпуса фотокамеры во время вращения объектива. Кроме того, некоторые комбинации сдвига и вращения могут быть недоступны по причине контакта объектива с корпусом фотокамеры.
- 8 Сдвиг и/или наклон объектива мешает экспозиции.
- 9 Не может использоваться при сдвиге или наклоне.
- 10 Некоторые комбинации сдвига и вращения могут быть недоступны по причине контакта объектива с корпусом фотокамеры.
- 11 Оптимальная экспозиция будет достигнута только в том случае, если объектив установлен на максимальную диафрагму и он не сдвигается и не наклоняется.
- 12 При максимальной эффективной диафрагме f/5,6 или короче.
- 13 Когда объективы AF 80—200 мм f/2,8, AF 35—70 мм f/2,8, AF 28—85 мм f/3,5—4,5 (новый) или AF 28—85 мм f/3,5—4,5 полностью увеличены с минимальным расстоянием фокусировки, индикатор фокусировки (●) может отображаться, когда изображение на матовом экране в видоискателе не в фокусе. Перед съемкой подтвердите, что изображение на экране видоискателя сфокусировано.
- 14 При максимальной диафрагме f/5,6 или короче.